

## SILUBIT G 80

### Дополнительное средство для гипса



#### Химическая основа:

Приготовление из меламиновой смолы

#### Характеристические данные:

Внешний вид:	белый порошок
Растворимость:	растворяется водой
Плотность порошка:	прим. 600 гр/л
pH-значение (1%-ный):	прим. 9,0

#### Хранение / Упаковка:

в нормальных, сухих условиях 12 месяцев  
мешки по 25 кг

#### Технические рекомендации к применению:

SILUBIT G 80 это разжижающее средство для гипса. Соотношение твердого вещества/воды может при применении этого аддитива повыситься, не изменив при этом структуры гипса и характеристики пор.

Посредством этого достигается повышенная механическая прочность гипсовых форм, т. е. износ форм значительно уменьшается. Это может привести к увеличению срока службы гипсовых форм.

Принцип действия SILUBIT G 80 основан в его воздействии на поверхность раздела. Аддитив воздействует разжижающе на гипс, благодаря чему можно повысить содержание твёрдого вещества в шликере при прежней рабочей консистенции.

Дозировка зависит от сорта применяемого гипса. Лежит она в пределах от 0,5 и до 2,0%, в пересчёте на содержание твёрдых веществ в гипсе.

SILUBIT G 80 рекомендуется растворить в воде затвора за пару минут перед её добавлением в гипс.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.  
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.  
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.