

SUPRALAN UX

**Weich-, Wasch- und Entfettungsmittel für Pelzfelle aller Art;
frei von organischen Lösemitteln**

Chemischer Aufbau

Fettalkoholpolyglykolether

Aussehen:	flüssig, farblos
Aktivsubstanz:	ca. 85 %
Ionogenität:	nichtionisch
pH-Wert (10%ig):	ca. 6
Beständigkeit:	beständig gegenüber Neutralsalzen, Basen und Säuren sowie Chrom- und Aluminiumsalzen in betriebsüblichen Konzentrationen
Löslichkeit:	je nach Temperatur in Wasser klar bis trüb löslich
Lagerbeständigkeit:	bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate

Eigenschaften

SUPRALAN UX zeichnet sich durch seine stark entfettende Wirkung und sein hohes Emulgier- sowie Schmutztragevermögen aus.

Die später erfolgenden Arbeitsgänge, wie z. B. das Entfleischen, werden außerordentlich erleichtert.

Die hervorragende Weich- und Entfettungswirkung ist auch in kalter Flotte aktiv.

Anwendung

Lösungsvorschrift:

SUPRALAN UX kann der Flotte unverdünnt zugegeben werden.

Einsatzmengen (je nach Rohware):

- Weiche:	0,5 - 1,0 ml/l SUPRALAN UX
- 1. Wäsche:	2,0 - 3,0 ml/l SUPRALAN UX
- 2. Wäsche:	1,0 - 2,0 ml/l SUPRALAN UX

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

SUPRALAN UX

Überdosierungen sind in bewegten Flotten zu vermeiden, da unter Umständen eine störende Schaumentwicklung auftreten kann.

Bei Verdünnung mit Wasser erfolgt im Konzentrationsbereich von 30 - 50 % (bezogen auf das Produkt) eine starke Viskositätszunahme. Die gallertartige Konsistenz wird bei weiterem Verdünnen wieder aufgehoben. SUPRALAN UX ist frei von Nonylphenol und selbstverständlich biologisch abbaubar.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.