

GISSFIX T 74

Диспергатор и разжижитель



Химическая основа:

Приготовление из силикатов

Характеристические данные:

Внешний вид:	белый порошок
Растворимость:	растворяется в воде
Насыпная плотность:	прим. 900 г/л
pH - значение (1%-ный):	прим. 12,5

Хранение / Упаковка:

в нормальных, сухих условиях 12 месяцев
мешки по 20 кг

Технические рекомендации к применению:

GISSFIX T 74 предназначен для разжижения большинства силикатных керамических сырьевых материалов. Разжиженные этим диспергатором керамические массы проявляют в общем большой интервал разжижения. Благодаря этому можно значительно выравнять естественные колебания параметров сырьевых материалов. Разжижающее действие GISSFIX T 74 достигается благодаря катионному обмену аддитива с керамической массой и благодаря связанному с этим воздействию двойного электрического слоя в частицах глинистого материала.

Засчет модификации продукта содержание мелкой пыли настолько уменьшено, что возможное раздражение органов дыхания минимизируется.

GISSFIX T 74 можно комбинировать со всеми известными разжижителями.

Необходимое количество добавки лежит в пределах от 0,1 до 0,5% в пересчете на количество твердого вещества в шликере.

Так как сырьевые материалы из-за своего различного минералогического состава реагируют на сам разжижитель и на добавленное количество его по-разному, то рекомендуется сначала провести сравнительные испытания.

Страница: 1

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.

Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.

Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.