


Fixative



DOLAFIX

Einsatzzweck

Fixative werden bei der Siebdruckdekoration f r ungebrannte Glasuren ben tigt, um die **Griffestigkeit der Glasuroberfl che** f r das Bedrucken zu **verbessern**. Die Glasur ist bereits kurz nach dem Auftragen bedruckbar.

Bei der Mehrfarbendekoration wird die Griffestigkeit der zuerst gedruckten Dekore erh ht. Ein nachfolgendes Bedrucken wird so erm glicht. Fixative sind konzentrierte Produkte, die vor dem Aufspr hen je nach ben tigter Griffestigkeit im Verh ltnis 1 : 10 bis 1 : 20 mit Wasser verd nnt werden.

Wirkungsweise

Rohstoffbasis der Fixative von Zschimmer & Schwarz sind **organische Polymere in w ssriger L sung**.

Die Polymere bewirken ein **Verkleben der Rohglasurpartikel durch adh sive Kr fte**. Sie bilden einen feinen, fest mit der Glasur verbundenen Film.

Wichtig ist, dass das Fixativ gut in die Glasurschicht eindringt und die Oberfl che versiegelt. Hierdurch wird ein Kleben der Glasuroberfl che verhindert und ein **sauberes Bedrucken** erm glicht.

Da die Fixiermittel wasserl slich sind, lassen sich **getrocknete Reste mit warmem Wasser entfernen**.