NOVALTAN AL

Aluminiumgerbstoff für Pelzfelle aller Art

Chemischer Aufbau

Technisch reines, kristallines Aluminiumtriformiat

Aussehen:	weißes Pulver
Aluminiumoxidgehalt:	24 %
pH-Wert (10%ig):	3 - 4
Beständigkeit:	oberhalb pH 4,5 erfolgt Ausfällung; verträglich mit mineralischen Gerbstoffen; nur bedingt verträglich mit anionischen Gerb- und Farbstoffen
Löslichkeit:	in heißem Wasser leicht löslich
Lagerbeständigkeit:	bei sachgemäßer Lagerung bis zu 2 Jahre

Eigenschaften

NOVALTAN AL kann für die Zurichtung von Pelzfellen aller Art eingesetzt werden, und zwar sowohl allein als auch in Kombination mit NOVALTAN PF, DOLATAN F und/oder Chromgerbstoffen.

NOVALTAN AL spaltet keine schädigende Säure ab und führt auch nicht zu einer das spezifische Gewicht erhöhenden Gewichtszunahme. Daher sind mit NOVALTAN AL gegerbte Pelzfelle immer und über einen langen Zeitraum leicht im Gewicht und angenehm im Griff.

NOVALTAN AL zieht fast vollständig aus der Flotte aus. Begünstigt wird dieses Verhalten in der Kombination mit NOVALTAN PF.

Mit NOVALTAN AL gegerbte Pelzfelle sind im Leder weiß, trocken, weich und wattig.

Anwendung

NOVALTAN AL wird der Gerbflotte in mehreren Raten als Pulver zugegeben.

Einsatzmengen

Für alle Fellarten:

- Als Alleingerbstoff: 6,0 - 10,0 g/l NOVALTAN AL

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012

Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008

ZSCHIMMER & SCHWARZ GmbH & Co KG
CHEMISCHE FABRIKEN
Max-Schwarz-Straße 3-5
56112 LAHNSTEIN/GERMANY
Fon +49 (0) 2621/12 173
Fax +49 (0) 2621/12 526
www.zschimmer-schwarz.com

NOVALTAN AL

- In Kombination mit anderen Gerbstoffen:

	6,0 - 8,0 g/l	NOVALTAN AL	60 - 120 min
+	2,0 - 4,0 ml/l	NOVALTAN PF	
	3,0 - 6,0 g/l	NOVALTAN AL	60 min
+	4,0 g/l	DOLATAN F	
	2,0 - 4,0 g/l	NOVALTAN AL	30 min
+	2,0 - 6,0 g/l	Chromgerbstoff	

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.

Stand: 13. Januar 2012

Zertifiziertes Managementsystem gemäß ISO 9001:2008

ZSCHIMMER & SCHWARZ
GmbH & Co KG
CHEMISCHE FABRIKEN
Max-Schwarz-Straße 3-5
56112 LAHNSTEIN/GERMANY
Fon +49 (0) 2621/12 173
Fax +49 (0) 2621/12 526
www.zschimmer-schwarz.com