


DECOFLUX W 699

Anpastmittel für Siebdruckfarben



Chemische Grundlagen:

Zubereitung von Polymeren in wässrigem Glykolegemisch

Kenndaten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Löslichkeit: wassermischbar
Dichte (20 °C): ca. 1,10 g/cm³
Viskosität (20 °C): ca. 300 mPas

Lagerfähigkeit / Verpackung:

bei sachgemäßer Lagerung 12 Monate
Gebinde à 30, 140 und 1100 kg

Anwendungstechnische Hinweise:

DECOFLUX W 699 ist ein wassermischbares, lösungsmittelfreies Druckmedium für Farben, Glasuren und Oxide. Das Produkt ist geruchsneutral und nicht feuergefährlich.

DECOFLUX W 699 wird für den Unterglasurdruck und Aufglasurdruck auf bereits geschrübte Ware eingesetzt. Das Produkt hat sich auch für den Einfarbindruck auf 30 - 60 °C warme Einbrandfliesen bewährt.

Das Anpastverhältnis liegt, je nach Pigmentfeinheit, bei

30 - 40 Teilen DECOFLUX W 699 und
70 - 60 Teilen Farbpulver.

Bei Verwendung von DECOFLUX W 699 ist darauf zu achten, dass für die Schablonenherstellung gut wasserfeste Beschichtungsmaterialien verwendet werden.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.