

# METAGRAF Y

## 脱模剂



### 化学成分：

基于  $Y_2O_3$  的悬浮液

### 特性：

外观：白色液体  
浓度：约26%  
pH：约 8.5-10

### 储存期 / 包装：

在适宜条件下可保存至少12个月。  
1KG桶装

### 应用：

METAGRAF Y是非常适宜用于防止硬质金属部件在烧结的过程中，粘在模具上。它形成的均匀，厚实的保护层能阻止烧结部件碳化。

由于该产品的流变性，METAGRAF Y可以用刷子和相似工具涂匀使用。同时也可以用相应的设备即刻喷涂使用。一次使用即可获得一个满意的涂层厚度。如果有需要，METAGRAF Y也可以多次使用却不影响干燥层。

即使在常温下，METAGRAF Y也是一种快速干燥剂，模具可以立刻使用。

METAGRAF Y不含任何易挥发的溶剂，因此干燥时不用使用任何特别安全措施

METAGRAF Y含有氧化钇颗粒，会均匀分散在水中。通过含有的稳定剂成分，颗粒的结块和分层可以被极大的减少。在使用之前需要搅拌均匀。通常来讲，存在的软性的沉淀物可以被认为使用进去是没问题的

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。