


DOLAFIX 155

Glasurefixativ



Chemische Grundlagen:

Polymere in wässriger Lösung

Kenndaten:

Aussehen: viskose, weiße Flüssigkeit
Löslichkeit: wassermischbar
Viskosität (20 °C): ca. 2500 mPas

Lagerfähigkeit / Verpackung:

bei sachgemäßer, frostfreier Lagerung 12 Monate
Gebinde à 30, 140 und 1000 kg

Anwendungstechnische Hinweise:

DOLAFIX 155 ist ein Glasurfestiger zur Vorbehandlung ungebrannter Glasuren.
Das Produkt ermöglicht direkt nach dem Glasurauftrag die Dekoration mit keramischen Farben im Siebdruckverfahren.

DOLAFIX 155 wird für den Spritzauftrag (Schleuder, Spritzpistole) im Verhältnis 1 : 10 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt.

DOLAFIX 155 bildet einen feinen, fest mit der Glasur verbundenen Film, der bereits kurz nach dem Auftrag bedruckbar ist und somit Glasurauftrag und Dekorationsverfahren zu einem rationellen Arbeitsablauf verbindet.

Getrocknete Fixiermittelreste lassen sich mit warmem Wasser entfernen.

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungen.
Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Etwaige Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.