


DOLAFIX 155

Fijador de esmaltes



Base química:

Polímeros en solución acuosa

Datos técnicos:

Aspecto: líquido viscoso, blanco

Solubilidad: mezclable en agua

Viscosidad (20 °C): aprox. 2500 mPas

Almacenaje / Embalaje:

almacenándolo correctamente y protegiéndolo contra el hielo 12 meses
envases de 30, 140 y 1000 kg

Aplicación:

DOLAFIX 155 es un fijador de esmaltes para el tratamiento previo de esmaltes en crudo. El producto permite la decoración con procedimientos serigráficos, instantes después del esmaltado.

Para su aplicación (disco, pistola) DOLAFIX 155 se diluye en agua en proporciones de 1 : 10 a 1 : 20.

DOLAFIX 155 forma una película fina ligada al esmalte que puede pasar inmediatamente a la serigrafía. De este modo DOLAFIX 155 une la fase del esmaltado y la de la decoración en un procedimiento racional.

Restos secos de fijador se eliminan fácilmente con agua caliente.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.