


DOLAFIX 155

Fixatif d'émail



Base chimique:

Polymères en solution aqueuse

Caractéristiques:

Aspect: liquide blanc, visqueux
Solubilité: miscible dans l'eau
Viscosité (20 °C): env. 2500 mPas

Stockage / Emballage:

12 mois dans des conditions appropriées, à l'abri du gel
fûts de 30, 140 et 1000 kg

Emploi:

DOLAFIX 155 est un durcisseur d'émail pour le pré-traitement des émaux crus.
DOLAFIX 155 permet d'appliquer un décor sérigraphique directement après l'émaillage.

DOLAFIX 155 s'applique par projection par exemple au pistolet ou à la turbine, dilué avec de l'eau en proportion de 1 : 10 à 1 : 20.

DOLAFIX 155 forme un petit film sur l'émail qui a une très bonne adhérence et permet l'impression immédiate d'émail ou de décor après son application.

On peut éliminer les restes de fixatif sec avec de l'eau chaude.

Les renseignements ci-dessus correspondent aux expériences faites en laboratoire et dans la pratique. En raison des conditions de travail différentes ils peuvent servir uniquement de point de repère et sont en conséquence donnés sans engagement. Prière de prendre en compte le droit éventuel des tiers concernant la législation des brevets.