

OMBRELLON WRT

Producto especial para la hidrofugación de cueros para calzado con muy buenos valores de Maeser y Bally

Composición química

Aceites hidrofugantes insolubles en agua

Aspecto : líquido, incoloro
Materia activa: aprox. 100 %
Solubilidad: no emulsionable en agua, puede ser diluido con alcohol isopropílico ó solventes similares.

Estabilidad de depósito: El producto puede ser almacenado hasta 12 meses en el envase cerrado original. Si se usa sólo se recomienda usarlo a 20 - 30°C.

Propiedades

OMBRELLON WRT puede verse claramente la mejoría de la hidrofugación agregandolo junto con los agentes hidrofugantes en el fulón ó con el sólo uso de roller-coater.

OMBRELLON WRT usado proporcionalmente se obtiene cueros altamente repelentes al agua los cuales resultan con un tacto suave y a su vez blandos. Para los cueros afelpados la fibra se muestra con más brillo sedoso y los colores visiblemente son más intensos. OMBRELLON WRT es sólido a la luz y al calor.

Aplicación

En el fulón

Todos los porcentajes se refieren a peso rebajado.

- *Cueros hidrofugados "pesados" (botas militar)*

1. primera adición con productos normales versiones OMBRELLON
2. segunda adición dependiendo de los ya agregados hidrofugantes hasta 50.0 % OMBRELLON WRT de los hidrofugantes usados.

- *Calzado hidrofugado*

Agregados de: 10.0 - 25.0 % OMBRELLON WRT de los hidrofugantes usados

- *Roller-Coater*: las cantidades tienen que ser ajustadas individualmente.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a título indicativo y sin ningún compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.